


[DB30] VERSPANNTE ANLAGEN FÜR RECHTECKIGE DACHFLÄCHENFENSTER

Verspannte Anlagen für rechteckige Dachflächenfenster bzw. Schwingfenster, bis max. 60° Flügelneigung.

Funktion: Zwei Stoff-Behänge sind in der Höhe von oben nach unten verschiebbar. Nutzung als Tag/Nacht-Produkt; tagsüber mit lichtdurchlässigem Stoff, nachts z.B. mit abdunkelndem Stoff.

Oben Oberschiene mit von innen nicht sichtbaren Universalträgern.

Unten Spannfixierungen, seitlich von innen nach außen aufschiebbar.



Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder
- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe / Architella®)
- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben
 - Weiß, Silber, dunkelbraun, cremeweiß, anthrazit-metallic und schwarz nach Wahl lieferbar
 - Sonderlackierung gem. RAL-Farbfächer auf Anfrage
- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbgleich, UV-beständig.

Bedienung:

Mit verstellbaren Kunststoff-Bediengriffen mittig auf der Bedienungsschiene (> 128 cm Breite: 2 Griffe pro Bedienungsschiene)

Optional:

- Metall-Designgriff (Mehrpreis), Neigungswinkel nicht verstellbar, Abstandsbedienung mit Bedienstab (Mehrpreis) möglich, jedoch nicht bei Metall-Designgriff

Verspannung

- Beidseitig durch UV-beständigen grauen Stahldraht.

Montage

Befestigung der Oberschiene mittels raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern, unten mit speziellen Kunststoff-Spannfixierungen („Spannschuhe“) zur Auf- und Untermontage

Optional:

Aufmontage mit verschiedenen Wandwinkeln möglich, Montage in Verbindung mit Klemmträgern für Kunststoff-Fenster oder auch Seitenführungsschienen möglich (Mehrpreis).