


[BO20] VERSPANNTES SENKRECHT MODELL

Verspannte Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente

Funktion: Ein Stoff-Behang wird mittels Schnurzügen in der Höhe von oben nach unten und von unten nach oben herabgelassen. Der Stoff kann frei vor der Scheibe positioniert werden. (gezielte Lichtregulierung möglich, z. B. zum Beschatten von Bildschirmarbeitsplätzen)

Oben Oberschiene mit von innen nicht sichtbaren Universalträgern.

Unten Spannfixierungen, seitlich von innen nach außen aufschiebbar.



Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder
- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe / Architella®)
- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben
 - Weiß, Silber, dunkelbraun, cremeweiß, anthrazit-metallic und schwarz nach Wahl lieferbar
 - Sonderlackierung gem. RAL-Farbfächer auf Anfrage
- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbgleich, UV-beständig.

Bedienung:

- Zwei Zugschnurbedienung mit patentierten Schnurschlössern, inkl. Schnurquasten und Schnurverbinder in kindersicherer Ausführung (gemäß EN13120), Bedienungsseite rechts und links

Montage

Befestigung der Oberschiene mittels raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern, unten mit speziellen Kunststoff-Spannfixierungen („Spannschuhe“) zur Auf- und Untermontage

Optional:

Aufmontage mit verschiedenen Wandwinkeln möglich, Montage in Verbindung mit Klemmträgern für Kunststoff-Fenster oder auch Seitenführungsschienen möglich (Mehrpreis).