


[BB30] VERSPANNTES SENKRECHT MODELL

Verspannte Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kipfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente

Funktion: Zwei Stoff-Behänge sind in der Höhe von oben nach unten verschiebbar. Nutzung als Tag/Nacht-Produkt; tagsüber mit lichtdurchlässigem Stoff, nachts z.B. mit abdunkelndem Stoff.

Oben Oberschiene mit von innen nicht sichtbaren Universalträgern.

Unten Spannfixierungen, seitlich von innen nach außen aufschiebbar.



Baugrößen

Abmessungen in cm	Breite		Höhe		Fläche max. m ²
	min.	max.	min.	max.	
Plissee	20	150	30	230	2,5
DUETTE®	20	150	30	230	2,5

Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder
- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe / Architella®)
- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben
 - Verkehrsweiß RAL 9016, Silbergrau RAL 9006, Graubraun RAL 8019, Cremeweiß RAL 9001, Anthrazit-metallic DB 703 und Schwarz RAL 9005 nach Wahl lieferbar
 - Silber gebürstet (Lager), gegen Mehrpreis, Sonderlackierung gem. RAL-Farbfächer auf Anfrage
- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbgleich, UV-beständig.

Bedienung:

Mit verstellbaren Kunststoff-Bediengriffen mittig auf der Bedienungsschiene (> 130 cm Breite: 2 Griffe pro Bedienungsschiene)

Optional:

- Metall-Designgriff (Mehrpreis), Neigungswinkel nicht verstellbar, Abstandsbedienung mit Bedienstab (Mehrpreis) möglich, jedoch nicht bei Metall-Designgriff

Montage

Befestigung der Oberschiene mittels raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern, unten mit speziellen Kunststoff-Spannfixierungen („Spannschuhe“) zur Auf- und Untermontage

Optional:

Aufmontage mit verschiedenen Wandwinkeln möglich, Montage in Verbindung mit Klemmträgern für Kunststoff-Fenster oder auch Seitenführungsschienen möglich (Mehrpreis).