


[PB15] VERSPANNTE ANLAGEN FÜR RECHTECKIGE PLAFONDFENSTER

Verspannte Anlagen für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln; Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.

Funktion: Ein Stoff-Behang ist in der Höhe von unten nach oben verschiebbar.

Verspannte Anlage mit feststehender Unterschiene und Spannschiene oben.



Baugrößen

Abmessungen in cm	Breite		Höhe		Fläche max. m ²
	min.	max.	min.	max.	
Plissee	20	150	10	400	6,0
DUETTE®	20	150	10	400	6,0

Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder
- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe / Architella®)
- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben
 - Verkehrsweiß RAL 9016, Silbergrau RAL 9006, Graubraun RAL 8019, Cremeweiß RAL 9001, Anthrazit-metallic DB 703 und Schwarz RAL 9005 nach Wahl lieferbar
 - Silber gebürstet (Lager), gegen Mehrpreis, Sonderlackierung gem. RAL-Farbfächer auf Anfrage
- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbleich, UV-beständig.

Bedienung:

Mit verstellbarem Kunststoff-Bediengriff mittig auf der Bedienungsschiene.

Optional:

- Abstandsbedienung mit Bedienstab (Mehrpreis) möglich.

Verspannung

- Permanente Verspannung, mehrfach durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Abstand ca. 25 cm.
- Verspannung durch Schieber an der Spannschiene verstellbar (zum Entspannen beim Einbau)

Montage

Befestigung der Schiene mittels raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern, unten mit gerundeter Spannschiene zum Ausgleich von schrägen Glasleisten.

Optional:

- Aufmontage mittels Montageprofil (M1) möglich. Dadurch erleichtert sich die Montage und Hinterlüftungsabstände sind leicht realisierbar.