


[PR16] VERSPANNTE ANLAGEN FÜR RECHTECKIGE PLAFONDFENSTER

Verspannte Anlagen für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln; Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.

Funktion: Ein Stoff-Behang ist in der Höhe von unten nach oben verfahrbar.

Verspannte Anlage mit feststehender Oberschiene und Spannschiene unten.



Kurbelschiene an der höheren Seite.

Baugrößen

Abmessungen in cm	Breite		Höhe		Fläche max. m ²
	min.	max.	min.	max.	
Plissee	20	230	10	400	6,0
DUETTE®	20	230	10	400	6,0

Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder
- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe / Architella®)
- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben
 - Verkehrsweiß RAL 9016, Silbergrau RAL 9006, Graubraun RAL 8019, Cremeweiß RAL 9001, Anthrazit-metallic DB 703 und Schwarz RAL 9005 nach Wahl lieferbar
 - Silber gebürstet (Lager), gegen Mehrpreis, Sonderlackierung gem. RAL-Farbfächer auf Anfrage
- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbgleich, UV-beständig.

Bedienung:

- Bedienung Mittels Kurbelantrieb an der Oberschiene, Kegelradgetriebe, Übersetzung 1:1, selbstbrems, Positionierung des Behangs an jeder Stelle möglich.

Zubehör: Knickkurbel mit Kurbelhalter oder Motorkurbel, jeweils gegen Mehrpreis.

Verspannung

- Permanente Verspannung, mehrfach durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Abstand ca. 25 cm.
- Verspannung durch Schieber an der Spannschiene verstellbar (zum Entspannen beim Einbau)

Montage

Befestigung der Schiene mittels raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern, unten mit gerundeter Spannschiene zum Ausgleich von schrägen Glasleisten.

Optional:

- Aufmontage mittels Montageprofil (M1) möglich. Dadurch erleichtert sich die Montage und Hinterlüftungsabstände sind leicht realisierbar.