


## [BO30] VERSPANNTES SENKRECHT MODELL

Verspannte Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kipfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente

**Funktion:** Zwei Stoff-Behänge werden in der Höhe von oben nach unten herabgelassen und wieder aufgezo-gen. Nutzung als Tag/Nacht-Produkt; tagsüber mit lichtdurchlässigem Stoff, nachts z.B. mit abdunkelndem Stoff.

**Oben** Oberschiene mit von innen nicht sichtbaren Universalträgern.

**Unten** Spannfixierungen, seitlich von innen nach außen aufschiebbar.



### Baugrößen

Abmessungen in cm	Breite		Höhe		Fläche max. m <sup>2</sup>
	min.	max.*	min.	max.	
Plissee	40	230	10	260	4,0
DUETTE*	40	230	10	300	4,0

## Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder
- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe / Architella®)
- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben
  - Verkehrsweiß RAL 9016, Silbergrau RAL 9006, Graubraun RAL 8019, Cremeweiß RAL 9001, Anthrazit-metallic DB 703 und Schwarz RAL 9005 nach Wahl lieferbar
  - Silber gebürstet (Lager), gegen Mehrpreis, Sonderlackierung gem. RAL-Farbfächer auf Anfrage
- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbgleich, bei den Spezialfarben angepasst, UV-beständig.

## Bedienung:

- Zugschnurbedienung mit patentierten Schnurschlössern, inkl. Schnurquasten und Schnurverbinder in kindersicherer Ausführung (gemäß EN13120), Bedienungsseiten rechts und links

## Montage

Befestigung der Oberschiene mittels raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern, unten mit speziellen Kunststoff-Spannfixierungen („Spannschuhe“) zur Auf- und Untermontage

### Optional:

Aufmontage mit verschiedenen Wandwinkeln möglich, Montage in Verbindung mit Klemmträgern für Kunststoff-Fenster oder auch Seitenführungsschienen möglich (Mehrpreis).