


[BB24L] VERSPANNTES SENKRECHT MODELL

Verspannte Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente

Funktion: Ein Stoff-Behang ist in der Höhe frei verschiebbar.

Abschluss oben ohne Magnetfixierung. Geeignet für kleinere Fenster.

Spannfixierungen (oben und unten) seitlich von innen nach außen aufschiebbar.



Baugrößen

Abmessungen in cm	Breite		Höhe		Fläche max. m ²
	min.	max.	min.	max.	
Plissee	20	150	10	230	3,2
DUETTE®	20	150	10	230	3,2

Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder
- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe / Architella®)
- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben
 - Verkehrsweiß RAL 9016 und Silbergrau RAL 9006 nach Wahl lieferbar
- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbgleich, bei den Spezialfarben angepasst, UV-beständig

Bedienung:

Mit verstellbarem Kunststoff-Bediengriff mittig auf der Bedienungsschiene.

Optional:

- Zusätzliche Magnete für besseren Anschluss der Bedienschiene oben.
- Metall-Designgriff (Mehrpreis), Neigungswinkel nicht verstellbar, Abstandsbedienung mit Bedienstab (Mehrpreis) möglich, jedoch nicht bei Metall-Designgriff

Montage

Befestigung der speziellen Kunststoff-Spannfixierungen („Spannschuhe“) zur Aufmontage

Optional:

Aufmontage mit verschiedenen Wandwinkeln möglich, Montage in Verbindung mit Klemmträgern für Kunststoff-Fenster oder auch Seitenführungsschienen möglich (Mehrpreis).