


[BA10 HT] VERSPANNTES SENKRECHT MODELL

Verspannte Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente

Funktion: Ein Stoff-Behang wird mittels Akku-betriebenen Elektromotor in der Höhe von oben nach unten herabgelassen und wieder aufgezogen.

Oben Oberschiene mit von innen nicht sichtbaren Universalträgern.

Unten Spannfixierungen, seitlich von innen nach außen aufschiebbar.



Baugrößen

Abmessungen in cm	Breite		Höhe		Fläche max. m ²
	min.	max.*	min.	max.*	
Plissee	70	240	10	260	7,0
DUETTE®	62	360	10	300	6,0

Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder

- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe)

- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016, Silbergrau RAL 9006, Graubraun RAL 8019, Cremeweiß RAL 9001, Anthrazit-metallic DB 703 und Schwarz RAL 9005 nach Wahl lieferbar
- Silber gebürstet (Lager), gegen Mehrpreis, Sonderlackierung gem. RAL-Farbfächer auf Anfrage

- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbgleich, UV-beständig.

Bedienung:

- Bedienung über Homematic IP 11,1-Volt-Akku-Motor mit SmartPhone per Access point oder Funk-Fernbedienung gegen Mehrpreis. Kombinierbar mit vielen Homematic IP-Haussteuerungselementen.

- In der SmartPhone Homematic IP-App kombinierbar mit Gruppen- und Automatiksteuerungen. Sprachsteuerungen möglich.

Montage

Befestigung der Oberschiene mittels raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern, unten mit speziellen Kunststoff-Spannfixierungen („Spannschuhe“) zur Auf- und Untermontage

Optional:

Aufmontage mit verschiedenen Wandwinkeln möglich, Montage in Verbindung mit Klemmträgern für Kunststoff-Fenster oder auch Seitenführungsschienen möglich (Mehrpreis).