


[DB10 U] VERSPANNTE ANLAGEN FÜR RECHTECKIGE DACHFLÄCHENFENSTER

Verspannte Anlagen für rechteckige Dachflächenfenster bzw. Schwingfenster, bis max. 60° Flügelneigung.

Funktion: Ein Stoff-Behang ist in der Höhe von oben nach unten verschiebbar.

Oben Oberschiene mit von innen nicht sichtbaren Universalträgern.

Mit gerundeter Spannschiene unten zum Ausgleich von schrägen Glasleisten.



Baugrößen

Abmessungen in cm	Breite		Höhe		Fläche max. m ²
	min.	max.	min.	max.	
Plissee	30	150	10	220	2,2
DUETTE®	30	150	10	220	2,2

Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder
- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe / Architella®)
- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben
 - Verkehrsweiß RAL 9016, Silbergrau RAL 9006, Graubraun RAL 8019, Cremeweiß RAL 9001, Anthrazit-metallic DB 703 und Schwarz RAL 9005 nach Wahl lieferbar
 - Silber gebürstet (Lager), gegen Mehrpreis, Sonderlackierung gem. RAL-Farbfächer auf Anfrage
- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbgleich, UV-beständig.

Bedienung:

Mit verstellbarem Kunststoff-Bediengriff mittig auf der Bedienungsschiene (> 130 cm Breite: 2 Griffe pro Bedienungsschiene)

Optional:

- Metall-Designgriff (Mehrpreis), Neigungswinkel nicht verstellbar, Abstandsbedienung mit Bedienstab (Mehrpreis) möglich, jedoch nicht bei Metall-Designgriff

Verspannung

- Beidseitig durch UV-beständigen grauen Stahldraht.
- Verspannung durch Schieber an der Spannschiene verstellbar (zum Entspannen beim Einbau)

Montage

Befestigung der Oberschiene mittels raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern, unten mit gerundeter Spannschiene zum Ausgleich von schrägen Glasleisten.

Optional:

Aufmontage mit verschiedenen Wandwinkeln möglich, Montage in Verbindung mit Klemmträgern für Kunststoff-Fenster oder auch Seitenführungsschienen möglich (Mehrpreis).