


[PE15] VERSPANNTE ANLAGEN FÜR RECHTECKIGE PLAFONDFENSTER

Verspannte Anlagen für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln; Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.

Funktion: Ein Stoff-Behang ist in der Höhe von unten nach oben verfahrbar.

Verspannte Anlage mit feststehender Unterschiene und Spannschiene oben.



Motorschiene an der niedrigeren Seite.

Baugrößen

Abmessungen in cm	Breite		Höhe		Fläche max. m ²	max. Neigung: 45° vertikal -90° horizontal
	min.	max.	min.	max.		
Plissee	35	230	10	400	5,0	
DUETTE®	35	230	10	400	5,0	

Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder
- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe / Architella®)
- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben
 - Verkehrsweiß RAL 9016, Silbergrau RAL 9006, Graubraun RAL 8019, Cremeweiß RAL 9001, Anthrazit-metallic DB 703 und Schwarz RAL 9005 nach Wahl lieferbar
 - Silber gebürstet (Lager), gegen Mehrpreis, Sonderlackierung gem. RAL-Farbfächer auf Anfrage
- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbgleich, UV-beständig.

Bedienung:

- Bedienung über 24 Volt-Elektromotor mit Schalter oder Funk-Fernbedienung gegen Mehrpreis.
- Kombinierbar mit Gruppen- und Automatiksteuerungen.

Verspannung

- Permanente Verspannung, mehrfach durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Abstand ca. 25 cm.
- Verspannung durch Schieber an der Spannschiene verstellbar (zum Entspannen beim Einbau)

Montage

Befestigung der Schiene mittels raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern, unten mit gerundeter Spannschiene zum Ausgleich von schrägen Glasleisten.

Optional:

- Aufmontage mittels Montageprofil (M1) möglich. Dadurch erleichtert sich die Montage und Hinterlüftungsabstände sind leicht realisierbar.