


[BB15] VERSPANNTES SENKRECHT MODELL

Verspannte Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente

Funktion: Ein Stoff-Behang ist in der Höhe von unten nach oben verschiebbar.
Oben Spannfixierungen, seitlich von innen nach außen aufschiebbar.
Abschluss oben mittels eingebauter Magnetfixierung.
Unten Schiene mit von innen nicht sichtbaren Universalträgern.



Baugrößen

| Abmessungen in cm | Breite | | Höhe | | Fläche max. m ² |
|----------------------|--------|------|------|------|-------------------------------|
| | min. | max. | min. | max. | |
| Plissee | 15 | 150 | 10 | 230 | 3,5 |
| DUETTE® | 15 | 150 | 10 | 230 | 3,5 |

Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder
- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe / Architella®)
- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben
 - Verkehrsweiß RAL 9016, Silbergrau RAL 9006, Graubraun RAL 8019, Cremeweiß RAL 9001, Anthrazit-metallic DB 703 und Schwarz RAL 9005 nach Wahl lieferbar
- EOS+ - Spezialfarben, eloxiert oder lackiert in
 - Silberfarbig gebürstet - silberfarbig eloxiert E6EV1
 - hellbronze eloxiert - beige-grau lackiert RAL 7006
 - anthrazitgrau lackiert RAL 7016 - steingrau lackiert RAL 7030
 - Sonderlackierung gem. RAL-Farbfächer auf Anfrage.
- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbgleich, bei den Spezialfarben angepasst, UV-beständig.

Bedienung:

Mit verstellbarem Kunststoff-Bediengriff mittig auf der Bedienungsschiene (> 130 cm Breite: 2 Griffe pro Bedienungsschiene)

Optional:

- Metall-Designgriff (Mehrpreis), Neigungswinkel nicht verstellbar, Abstandsbedienung mit Bedienstab (Mehrpreis) möglich, jedoch nicht bei Metall-Designgriff

Montage

Befestigung der Unterschiene mittels raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern, oben mit speziellen Kunststoff-Spannfixierungen („Spannschuhe“) zur Auf- und Untermontage

Optional:

Aufmontage mit verschiedenen Wandwinkeln möglich, Montage in Verbindung mit Klemmträgern für Kunststoff-Fenster oder auch Seitenführungsschienen möglich (Mehrpreis).