


## [DB15] VERSPANNTE ANLAGEN FÜR RECHTECKIGE DACHFLÄCHENFENSTER

Verspannte Anlagen für rechteckige Dachflächenfenster bzw. Schwingfenster, bis max. 60° Flügelneigung.

- Funktion:** Ein Stoff-Behang ist in der Höhe von unten nach oben verschiebbar.  
Oben Spannfixierungen, seitlich von innen nach außen aufschiebbar.  
Unten Schiene mit von innen nicht sichtbaren Universalträgern.



### Baugrößen

Abmessungen in cm	Breite		Höhe		Fläche max. m <sup>2</sup>
	min.	max.	min.	max.	
Plissee	30	150	10	220	2,2
DUETTE®	30	150	10	220	2,2

## Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder
- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe / Architella®)
- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben
  - Verkehrsweiß RAL 9016, Silbergrau RAL 9006, Graubraun RAL 8019, Cremeweiß RAL 9001, Anthrazit-metallic DB 703 und Schwarz RAL 9005 nach Wahl lieferbar
  - Silber gebürstet (Lager), gegen Mehrpreis, Sonderlackierung gem. RAL-Farbfächer auf Anfrage
- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbgleich, bei den Spezialfarben angepasst, UV-beständig.

## Bedienung:

Mit verstellbarem Kunststoff-Bediengriff mittig auf der Bedienungsschiene (> 130 cm Breite: 2 Griffe pro Bedienungsschiene)

### Optional:

- Metall-Designgriff (Mehrpreis), Neigungswinkel nicht verstellbar, Abstandsbedienung mit Bedienstab (Mehrpreis) möglich, jedoch nicht bei Metall-Designgriff

## Verspannung

- Beidseitig durch UV-beständigen grauen Stahldraht.

## Montage

Befestigung der Unterschiene mittels raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern, oben mit speziellen Kunststoff-Spannfixierungen („Spannschuhe“) zur Auf- und Untermontage

### Optional:

- Aufmontage mit verschiedenen Wandwinkeln möglich, Montage in Verbindung mit Klemmträgern für Kunststoff-Fenster oder auch Seitenführungsschienen möglich (Mehrpreis).